

Agip GEUM это масло уровня MIL-L-2104B, предназначенное для применения в двигателях с искровым зажиганием, работающих на природном или сжиженном газе, в случаях, когда производитель рекомендует использование масел с уровнем сульфатной зольности менее 0,5%.

### **Характеристики (типовые показатели)**

<b>GEUM</b>			
Класс вязкости по SAE		30	40
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	102	153
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,6	15,2
Индекс вязкости	-	100	100
Температура вспышки	°C	235	245
Температура застывания	°C	-24	-24
Щелочное число	mgKON/g	5	5
Сульфатная зольность	масс. %	0,4	0,4
Плотность при 15°C	кг/л	0,890	0,895

### **Свойства и эксплуатационные качества**

• Agip GEUM производится с использованием высококачественных базовых масел с высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания. Тщательно подобранный пакет присадок придает продукту отличные моющее-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные и антипенные свойства.

• Низкое содержание серы предотвращает образование нагара в камере сгорания и на выпускных клапанах, что защищает от появления преждевременного зажигания.

### **Спецификации и одобрения**

- MDE
- Dresser-Rand (Cat. I, II, III)
- Caterpillar
- Cooper-Superior
- Waukasha VHP
- Deutz-MWM
- Ulstein-Bergen